

## КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Всего страниц \_\_\_\_\_

Регистрационный номер каталожного листа	<b>01</b>	
Дата регистрации продукции в ГСКП	<b>02</b>	Срок действия регистрации продукции в ГСКП <b>03</b>
Код МКС	<b>04</b> 87.040	
Обозначение ТНПА	<b>05</b> ТУ ВУ 100233789.001-2011	
Наименование ТНПА	<b>06</b> Эмали "Бинтонит"	
Назначение продукции по ТНПА	<b>07</b> Для получения антикоррозионных, химически и атмосферостойких покрытий на металлические конструкции мостов, сельскохозяйственной и строительной техники	
Дата введения в действие ТНПА	<b>08</b>	Дата ограничения действия ТНПА <b>09</b>
Номер и дата государственной регистрации ТУ	<b>10</b>	
Код держателя подлинника ТУ	<b>11</b> 100233789	
Наименование держателя подлинника ТУ	<b>12</b> ООО "Поли-Бела"	
Адрес держателя подлинника ТУ	<b>13</b> 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126	
Телефон	<b>14</b> (80232)57-34-57	Факс <b>15</b> (80232)60-40-84
Электронная почта	<b>16</b> Enamel@tut.by	
Код изготовителя	<b>17</b> см.р.11	
Наименование изготовителя	<b>18</b> На русском языке	см.р.12
	На английском языке	Limited Liability Company "Emal"
Адрес изготовителя	<b>19</b> см. Р.13	
Телефон	<b>20</b> см.р.14	Факс <b>21</b> см.р.15
Электронная почта	<b>22</b> см.р. 16	

Регистрационный номер каталожного листа	01	
Наименование продукции	23	На русском языке Эмали "Бинтонит"
		На английском языке Enamel "Bintonit"
Код ОКП РБ	24	24.30.12.700

**25 Основные показатели продукции**

Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя
См. приложение к КЛП	
Показатели энергоэффективности	
Штриховой код продукции	4812725894453
Функциональные возможности, дополнительная информация о продукции	

**26 Логистические характеристики**

Вид упаковки    ведра полиэтиленовые от 1 до 5 л	
Фляги и барабаны металлические вместимостью 50 л	
Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя
Срок гарантийный, мес	12
Условия хранения	Складские помещения

**27 Изображение продукции**

Форма представления изображения продукции на e-mail: <a href="mailto:ckp@belgiss.org.by">ckp@belgiss.org.by</a>	<a href="#">Эмали Бинатон</a> имя файла <a href="mailto:Enamel@tut.by">Enamel@tut.by</a> e-mail отправителя
---	--

**28 Сведения о поставке продукции на экспорт**

Планируется поставка	Поставляется
	РФ

**29 Подтверждение соответствия**

Объект подтверждения соответствия	Регистрационный номер сертификата (декларации)	Срок действия сертификата (декларации)	Страна организации, выдавшей сертификат
Продукция (услуги)	ВУ/112 03.03. 002 16193	16.03.2011-15.03.2016	РБ
Системы управления			

	Код предприятия	Фамилия	Дата	Телефон	
30	Заполнил	100233789	Сидоров	23.02.2011	8(0232)57-34-57
31	Зарегистрировал	ГЦКП			(017) 262-14-19

Таблица 1.

Наименование показателя	Характеристика и норма для марки и типа	
	Бинтонит-А	Бинтонит-В
1 Степень перетира, мкм, не более	-	40
2 Массовая доля нелетучих веществ, %	24-26	38-44
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0±0,5) °С диаметром сопла 4 мм, с,	20-25	40-70
6 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	2	2
7 Адгезия покрытия к основанию, баллы, не более	1	1
8 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50
9 Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
10 Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	120	120
11 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	24
14 Твердость покрытия по маятнику типа ТМЛ, отн.ед.не менее	0,3	0,3